

# POMPE SUBMERSIBLE (EAU CHARGÉE)-BT 4877KSPECIAL BROYEUR



Idéal pour le drainage des caves inondées, des fosses septiques, et le relevage des eaux chargées et des égouts.

Référence	80060070
Désignation	EVACFLO BT 4877K SPECIAL
Matière	INOX ET FONTE
Puissance du moteur	900 W
Tension	230V/50Hz
Débit Maximal	22 m <sup>3</sup> /h - 367 l/m
Hauteur max de relevage	10 m
Pression maximale	1 bar
Diamètre de refoulement	1 1/2 " - 40 mm
Longueur de câble	10 m H07 RNF 3X1 mm <sup>2</sup>
Température max du liquide	35° C
Poids	11 Kg
Profondeur max d'immersion	3 m
Granulométrie	30 mm
Niveau de bruit	NC car submersible

\* Pompes équipée d'un couteau broyeur, qui permet de réduire les particules présent dans les eaux chargées.

\* Arbre en acier inox traité, d'une grande dureté, qui offre une meilleure résistance, et permet ainsi le passage d'eaux stagnantes et agressives.

\* Le corps de pompe en fonte et le carter moteur en inox AISI PS 304, ainsi que l'ensemble des pièces assurent une longue durée de vie à la pompe.

\* L'étanchéité est assurée par un joint axial type « simmering » avec garniture céramique.

\* Sécurité ampérométrique, arrêt automatique du moteur en cas de blocage des couteaux.

\* Protection thermique moteur et condensateur 16µF/400V incorporés

\* Le flotteur permet le démarrage automatique de la pompe en fonction du niveau du liquide.

\* Système de protection anti-arrachement du câble électrique

\* Sortie verticale \* Garantie 2 ans.

## BT 4877K Special / BT 6877K Special

