

POMPE SUBMERSIBLE (EAU CHARGÉE)-BT 6877K SPECIAL BROYEUR



Idéal pour le drainage des caves inondées, des fosses septiques, et le relevage des eaux chargées et des égouts.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Référence | 80060071 |
| Désignation | EVACFLO BT 6877K SPECIAL |
| Matière | INOX ET FONTE |
| Puissance du moteur | 1600 W |
| Tension | 230V/50Hz |
| Débit Maximal | 32 m ³ /h - 534 l/m |
| Hauteur max de relevage | 18 m |
| Pression maximale | 1 bar |
| Diamètre de refoulement | 1 1/2 " - 40 mm |
| Longueur de câble | 10 m H07 RNF 3X1 mm ² |
| Température max du liquide | 35° C |
| Poids | 15 Kg |
| Profondeur max d'immersion | 3 m |
| Granulométrie | 30 mm |
| Niveau de bruit | NC car submersible |



- * Pompes équipée d'un couteau broyeur, qui permet de réduire les particules présentent dans les eaux chargées.
- * Arbre en acier inox traité, d'une grande dureté, qui offre une meilleure résistance, et permet ainsi le passage d'eaux stagnantes et agressives.
- * Le corps de pompe en fonte et le carter moteur en inox, ainsi que l'ensemble des pièces assurent une longue durée de vie à la pompe.
- * L'étanchéité est assurée par un joint axial type « simmering » avec garniture céramique.
- * Sécurité ampérométrique, arrêt automatique du moteur en cas de blocage des couteaux.
- * Protection thermique moteur et condensateur 25µF/400V incorporés
- * Le flotteur permet le démarrage automatique de la pompe en fonction du niveau du liquide.
- * Système de protection anti-arrachement du câble électrique
- * Sortie verticale * Garantie 2 ans.

BT 4877K Special / BT 6877K Special

