

# POMPE SUBMERSIBLE (EAU CHARGÉE) -BTSZ 400 SPECIAL VORTEX



Idéal pour le drainage des caves inondées, des fosses septiques, et le relevage des eaux chargées et des égouts.

Référence	80060031
Désignation	EVACFLO BTSZ 400 SPECIAL
Matière	INOX ET FONTE
Puissance du moteur	1200 W
Tension	230V/50Hz
Débit Maximal	24 m <sup>3</sup> /h - 400 l/m
Hauteur max de relevage	11 m
Pression maximale	1,1 bar
Diamètre de refoulement	1 1/2 " - 40 mm
Longueur de câble	10 m H07 RNF 3x1 mm <sup>2</sup>
Température max du liquide	35° C
Poids	12,5 Kg
Profondeur max d'immersion	3 m
Granulométrie	30 mm
Niveau de bruit	NC car submersible

- \* La pompe est équipée d'une turbine en polymère qui résiste aux chocs et aux températures élevées.
- \* Arbre en acier inox traité, d'une grande dureté, qui offre une meilleure résistance, et permet ainsi le passage d'eaux stagnantes et agressives.
- \* Le corps de pompe en fonte et le carter moteur en inox AISI PS 304, ainsi que l'ensemble des pièces assurent une longue durée de vie à la pompe.
- \* L'étanchéité est assurée par un joint axial type « simmering » avec garniture céramique.
- \* Le flotteur permet le démarrage automatique de la pompe en fonction du niveau du liquide.
- \* Système de protection anti-arrachement du câble électrique
- \* Protection thermique moteur et condensateur 16µF/400V incorporés
- \* Sortie verticale
- \* Garantie 2 ans.

