

MAJARD

L'accessoire essentiel

Ridelles rabattables et amovibles en position latérale. Frein de parking.
Attelage à hauteur réglable. **Freinage hydraulique sur RMTB2225.**

RMTB1020 : béquille, sans éclairage, flèche démontable,
anneau tournant Ø 32 avec catadioptrès de signalisation.



Modèles conformes à la législation
sur le freinage

Attelage à hauteur réglable, en série.

Transporter

Remorques pour autoportée, microtracteur, motoculteur
Bennes pour microtracteur

REMORQUES À RIDELLES RABATABLES

CU kg	Longueur plateau (cm)	Largeur plateau (cm)	Hauteur coque (cm)	Roues	Hauteur sous anneau (cm)	Poids (Kg)	
1 000	200	120	35	600-9 - 10 plis	38 à 55	280	RMTB1020
1 400	250	130	35	185 x14	20 à 55	415	RMTB1425
2 200	250	130	35	225x70R15	23 à 58	432	RMTB2225

Options :

	Poids (Kg)	
Pompe à main 4 l	8	RMTBPM
Roue béquille pour RMTB1020	5	ROUERM
Kit électrique route pour RMTB1020	6	KERMTB
Attelage Ø 42 pour RMTB1020	582231	
Plus-value pour anneau tournant Ø 42 sur RMTB1020	ATTEL42	
Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1020	75	RGM1020
Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1425 et 2225	85	RGM1025



RMTB1425M + RGM1025

Remorque monocoque microtracteur

RMTB1425-1425M-2225-2225M : roue béquille, éclairage route, tampon arrière double articulation, anneau tournant Ø 42.

REMORQUES À BENNAGE HYDRAULIQUE MONOCOQUE

CU kg	Longueur plateau (cm)	Largeur plateau (cm)	Hauteur coque (cm)	Roues	Hauteur sous anneau (cm)	Poids (Kg)	
1 400	250	130	40	185x14 225x70R15	20 à 55 23 à 58	415 432	RMTB1425M RMTB2225M
2 200	250	130	40				



Frein de parking - roue béquille - éclairage route
Tampon arrière double articulation - Attelage à hauteur réglable
Freinage hydraulique sur RMTB2225M

Option :

Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1425M et 2225M

Poids (Kg)

90 RGM1025M

Remorques basculantes microtracteurs



RMT700

Equipements : ridelles rabattables et amovibles
anneau d'attelage tournant Ø 32

REMORQUES BASCULANTES pour MICROTRACTEUR

CU kg	Longueur plateau (cm)	Largeur plateau (cm)	Hauteur ridelles (cm)	Roues	Hauteur sous anneau (cm)	Anneau Tournant Ø	Poids (Kg)	
700	150	100	28	16x6,50-8	34 à 50	32	110	RMT700
1000	200	120	35	600-9 - 10 plis	35	32	145	RMT1000

Options :

Rehausse grillagée pour RMT 700	38 RGM515
RMT 1000	75 RGM1020
Kit électrique route pour RMT 1000	6 KERMT
Roue béquille pour RMT 1000	4 ROUERM

Existe aussi en attelage pour boule de Ø 50



RMT1000

OUTIL MALIN

Combiné de levage

Modèles déposés



Poids (Kg)

Pique bottes attelage 3 points	45 PIQBOT936
Jeu de fourches pour palettes	10 PIQPALET936
Plateau porte-tout	30 PIQPPT936
Kit complet	85 PIQKIT936

Capacité de levage : 330 kg en bout de fourche / 500 kg en charge répartie.

Base : PIQBOT936 : Pique bottes en attelage 3 points cat. 1, 2 piques Ø 36, longueur utile 93 cm, emmenagement conique.

Accessoires :

PIQPALET936 : Jeu de fourches pour palettes à monter sur PIQBOT936. 2 pâles l. 9 cm, L 94 cm.

PIQPPT936 : Plateau porte-tout à monter sur PIQBOT936. 1 plateau de chargement avec dossier, l. 90 cm, L 100 cm.

4 poteaux amovibles, H 40 cm.

PIQKIT936 : Kit complet comprenant PIQBOT + PIQPALET + PIQPPT.

Remorques basculantes autoportées

Surélevées - Roues sous châssis - Basculantes - Rehausse grillagée en option

CONCEPTION ROBUSTE

HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE COULISSANT - CHARGE UTILE 340 KG

Poids (Kg)			
Jantes plastique - Roues Ø 400 x 80			
110 x 80 cm (85 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc	44	RA340	
Roue Ø 400 x 80 (en recharge)	2	082252	
Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160			
110 x 80 cm (89 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc	45	RA350	
Roue Ø 377 x 160 (en recharge)	3,5	082373	



RA340



RA350



RA410 + RG410

HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE PIVOTANT - CHARGE UTILE 500 KG

Poids (Kg)			
Jantes métalliques aluminisées - Roues Ø 400 x 160			
120 x 100 cm (120 hors tout) x 40 cm (H) - monobloc	92	RA410	
Roue Ø 400 x 160 (en recharge)	4	082374	
Options :			
Réhausse grillagée clipsable en tôle perforée			
110 x 80 x 45 cm (H) pour RA340 et 350	16	RG310	
120 x 100 x 45 cm (H) pour RA410	25	RG410	

PLATEAU À RIDELLES - CHARGE UTILE 700 KG

Poids (Kg)			
Roues Ø 16 x 6,50 - 8			
150 x 100 (105 hors tout) x 28 cm (H)	123	RA710	
Ridelles côté et arrière rabattables et amovibles			
Tampon avant amovible			
Option :			
Réhausse grillagée démontable	Hauteur 100 cm	38	RGM515
Autres hauteurs, nous consulter.			



RA710

Le réglage de hauteur permet d'atteler horizontalement et augmente la force de traction.

ATTELAGE RÉVERSIBLE POUR AUTOPORTÉE

Poids (Kg)			
Pour HONDA - KUBOTA - HUSQVARNA - MTD - STADIUM	3	ARA1	
YAMAHA... et autres			



Remorques pour motoculteur

Freinées - frein de parking - basculantes - catadioptres de signalisation siège réglable grand confort - livrée sans liaison

REMORQUES POUR MOTOCULTEUR

MONOBLOC 120 X 100 (122 hors tout) x 40 cm

Porte arrière amovible pivotante	105	RMO400
Charge utile 500 kg - Roues Ø 16 x 6,50-8		
Option : rehausse grillagée 120 x 100 x 50 cm	25	RG410

PLATEAU 150 X 100 (105 hors tout) x 28 cm

Ridelles côtés et arrière rabattables et amovibles	125	RMO600
Tampon avant amovible. Charge utile 600 kg Roues Ø 16 x 6,50-8		

Option : RGM515 réhausse grillagée

PLATEAU 200 X 120 (122 hors tout) x 35 cm

Ridelles rabattables et amovibles	160	RMO800
Charge utile 800 kg - Roues 600 x 9-10 plis		

Option : rehausse grillagée

PIÈCES DE LIAISON : pour tous les motoculteurs équipés d'une chape

hauteur 74 ou 95 et d'une broche Ø 16	081781
Pour motoculteur KUBOTA TF100 et STAUB 6000-7000 Ø16	582182
Pour motoculteur STAUB PPX et 9500D Ø25	582183
Pour motoculteur STAUB CHALLENGER	582184
Pour motoculteur GOLDONI BINGO, JOLLY et 58I Ø 19,5	582185
Pour motoculteur BOUYER 223	582186
Pour motoculteur GOLDONI 140 Spécial Lux DE et FORT Minitigre et Supertigre	582187
Pour motoculteur GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42	582246



Bennes basculantes pour microtracteur



BA100
REFORCÉE MONOBLOC À RABOT



BAL115
LÉGÈRE MONOBLOC



BALD115R
DÉMONTABLE À RABOT

BENNES ARRIÈRE BASCULANTES

BENNE ARRIÈRE À MONTER : Charge utile 250 Kg avec rabot autochargeur / emballage carton 133x80x17 cm	Poids (Kg)
Porte amovible - Pivotement simple	115x64 73 BALD115R

BENNE ARRIÈRE LEGÈRE MONOBLOC : Charge utile 250 Kg	Poids (Kg)
Porte amovible - Pivotement simple	115x64 75 BAL115

BENNE ARRIÈRE RENFORCÉE MONOBLOC : Charge utile 400 Kg	Poids (Kg)
Porte double articulation avec appui horizontal prolongeant le plancher, pivotement central avec rabot autochargeur	100x63 75 BA100
avec rabot autochargeur	125x63 100 BA125

MAJAR

1 route de Montréal
11850 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 72 83 11
Fax 04 68 72 51 61
E-mail : commercial@majar.fr

