

# POMPE SUBMERSIBLE (EAU CHARGÉE) - NEPTUNE INOX VORTEX



Idéal pour le drainage des caves inondées, des fosses septiques, et le relevage des eaux chargées et des égouts.

Référence	80060041
Désignation	EVACFLO NEPTUN INOX
Matière	INOX
Puissance du moteur	800W
Tension	230V/50Hz
Débit Maximal	15 m <sup>3</sup> /h - 250l/m
Hauteur max de relevage	9 m
Pression maximale	0,9 bar
Diamètre de refoulement	1 1/4 " - 32 mm
Longueur de câble	10 m H05 RNF 3x0,75 mm <sup>2</sup>
Température max du liquide	35° C
Poids	5 Kg
Profondeur max d'immersion	5 m
Granulométrie	30 mm
Niveau de bruit	NC car submersible

- \* La pompe est équipée d'une turbine en polymère qui résiste aux chocs et aux températures élevées.
- \* Arbre en acier inox traité, d'une grande dureté, qui offre une meilleure résistance, et permet ainsi le passage d'eaux stagnantes et agressives.
- \* Le corps de pompe et le carter moteur sont en inox AISI PS 304 assurent une longue durée de vie à la pompe.
- \* L'étanchéité est assurée par un joint axial type « simmering » avec garniture céramique.
- \* Le flotteur permet le démarrage automatique de la pompe en fonction du niveau du liquide.
- \* Système de protection anti-arrachement du câble électrique
- \* Protection thermique moteur et condensateur 8µF/400V incorporés
- \* Sortie horizontale
- \* Garantie 2 ans.

